



乐能光伏

品质为上


LUXPOWER® 4系列

430-450W

单晶硅 双面双玻

144半片组件

M6/166mm电池片



双面发电电池及组件技术



掺镓技术



半片电池技术



抗PID
低LID性能




更少的热斑
遮挡影响



持久的高可靠性和高发电性能

线性质保



综合证书

- ISO9001:2015 质量管理体系认证
- ISO14001:2015 环境管理体系认证
- ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证
- IEC61215和IEC61730 质量标准



苏州乐能光伏电力股份有限公司

苏州: 苏州市吴中区吴中大道59号中意大厦A301室


南通: 南通市苏锡通科技产业园区海悦路1号

T: 0512 6708 1572 | F: 0512 6708 1570 | sales@luxensolar.com

www.luxensolar.com

结构特性

电池类型	单晶
电池数量	144 (6x24)
组件尺寸	2107 x 1039 x 30毫米
组件重量	26.0千克
正面	2.0毫米厚度镀膜钢化玻璃
背面	2.0毫米厚度钢化玻璃
接线盒	Ip68 (3个旁路二极管)
	4.0平方毫米
连接线缆	300毫米 (+) / 300毫米 (-)
	长度可定制
插接头	Mc4兼容插接头
最大机械载荷	5400帕



电性能参数

功率段	LNSU-430MD	LNSU-435MD	LNSU-440MD	LNSU-445MD	LNSU-450MD
	STC	STC	STC	STC	STC
峰值功率 (Pmax)	430W	435W	440W	445W	450W
开路电压 (Voc)	49.20V	49.40V	49.60V	49.79V	49.98V
短路电流 (Isc)	11.30A	11.36A	11.42A	11.48A	11.54A
峰值功率电压 (Vmpp)	40.60V	40.81V	41.01V	41.20V	41.40V
峰值功率电流 (Impp)	10.59A	10.66A	10.73A	10.80A	10.87A
组件效率 (%)	19.64%	19.87%	20.10%	20.33%	20.56%

标准测试条件 (STC): 辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 光谱AM1.5G


双面发电参数 (背面增益)

5%	最大功率 (Pmax)	452W	457W	462W	467W	473W
	组件效率 (%)	20.62%	20.86%	21.10%	21.34%	21.58%
15%	最大功率 (Pmax)	495W	500W	506W	512W	518W
	组件效率 (%)	22.59%	22.85%	23.11%	23.38%	23.64%
25%	最大功率 (Pmax)	538W	544W	550W	556W	563W
	组件效率 (%)	24.55%	24.84%	25.12%	25.41%	25.69%


包装参数

平板车车型 (长度)	13米	17.5米
每托组件数量	36	36
每车托盘数量	24	32
每车组件数量	864	1152

I-V 曲线



LNSU-450MD/I-V



工作参数

工作环境温度	-40°C to +85°C
最大系统电压	直流1500伏 (IEC)
最大保险丝额定值	20安
功率公差	0/+5瓦

温度特性

标称工作温度 (NMOT)	45±2°C
峰值功率温度系数	-0.36%/°C
开路电压温度系数	-0.28%/°C
短路电流温度系数	+0.05%/°C

申明: 在该产品目录中的电性能参数只用做不同组件类型间的比较使用, 乐能光伏并不保证其完全准确无误。由于创新研发和产品改良, 乐能光伏有权在不事先通知的情况下, 随时调整本技术参数文件中的信息。



乐能光伏